

ECOSYL™

Ecoaplikátory



*Applikátory Ecosyl
a příslušenství*

volac 



Ecosyler

Aplikátor pro Ultra nízké dávky (ULV) (Ultra Low Volume) tekutin

Tento systém Ultra nízkých dávek (ULV) byl vyvinut speciálně pro aplikaci přípravku Ecosyl 100 v dávce 20 ml/1 t píce na sklízecí řezačce. Aplikátor obsahuje nádrž o objemu 22 litrů (1) s trojcestným ventilem a indikátorem minimální hladiny (2) namontovaný na nerezovou skeletovou konstrukci (3), elektronický regulátor (4) peristaltické čerpadlo (5), nerezové nosiče trysek (6) a 10 m PVC opletená hadice (7). Aplikaci přípravku Ecosyl 100 v dávce 20 ml/t pomocí aplikátoru Ecosyler bylo vyzkoušeno stejným způsobem jako dávkování bakterií kmene MTD/1 na píci jako dávka 1,5 l/t standardním aplikátorem. Ecosyler může být použit na všechny druhy sklízecích strojů určených pro sklizeň píce při dávkování systémem ultra nízkých dávek v rozmezí 10–50 ml/t pícnin.



Ecoflow

Pro aplikaci kapalin

Vysoce výkonné čerpadlo s 200 litrovou nádrží (není dodáván). Ideální pro všechny druhy sklízecích strojů včetně sběracích vozů.

Ecoflow S a **Ecoflow FW** mají maximální výkon 10 l.min. (otevřený ventil). Je dodáván kompletní s regulačním zařízením, průtokoměrem, nosičem trysky a sadou trysek.

Ecoflow FW obsahuje elektromagnetický kohout jako prevence před únikem roztoku při instalaci na sběracím voze.

Ecoflow H má čerpadlo s velkým rozpětím výkonu (8–15 l/t) s průtokoměrem, nosičem trysek, sadou trysek, jako další vybavení Ecoflow aplikátor můžete aplikovat organické kyseliny.



Ecobaler

Pro aplikaci kapalin

Pro kulaté balíky je ideální, ale můžete jej také použít na sklízecích řezačkách nebo sběracích vozech. Maximální výkon 8 l/min. (otevřený ventil). Dodáván s 250 litrovou nádrží, plně kompatibilní s regulací, tlakoměrem, dvě trysky, hadice a sadou trysek. Nádrž je dodávána s pevnou konstrukcí, která nabízí hodně možností instalací, např. před traktor, nebo sběrací vůz, nebo přímo na lis. Na sklízecí řezačce můžete použít jednu trysku přímo na podávací zařízení, nebo do řezací komory. Alternativně dvě nebo tři trysky můžete namontovat nad sběrací ústrojí sklízecí řezačky, lisu, nebo sběracího vozu. Tento aplikátor nelze použít pro aditiva na bázi kyselin.



*Otevřený ventil – bez hadice nebo trysek



Magnum

Pro aplikaci kapalin

Stejně jako Ecobaler, ale s větší nádrží o obsahu 400 litrů a větším výkonem čerpadla (maximum 19 l/min. při otevřeném výtoku). Ideální pro sklízecí rezačky s vysokým výkonem, velké lisy na hranaté balíky a krmné vozy.



Miniflow

Pro aplikaci kapalin

Spolehlivě pro nízký výkon s ponorným čerpadlem pro 200 litrovou nádrž nebo 25 litrový kanistr (barel/kanistr není dodáván). Maximální výkon 3 l/min. (při otevřeném výtoku). Dodáván s regulací výkonu čerpadla, hadicí, dvě trysky a sadou trysek. **Miniflow S** je pro standartní lisy na kulaté balíky nebo taženou rezačkou s dvěmi tryskami. **Miniflow MB** je pro senáž mini balíky a pro jednu trysku.



Powder

Pro aplikaci ve formě granulátu/prášku

Kapacita nádrže aplikátoru je 80 kg dodáván s rotačním systémem a plně kontrolovatelný pomocí regulace umístěné v kabině řidiče. Aplikátorem lze docílit velké rozmezí výkonu (např. 200 až 3100 g/min. pro Ecosyl 100). Jsou dvě možnosti dodávky: RL80 má jednoduchou hadici napojenou na základ agregátu přes univerzální kloub, který dovoluje flexibilní umístění násypky. To umožňuje rozšiřovat aplikační talíř (**Powder RL80SP**) pro aplikaci na sběrací zařízení, nebo hadici/tubus (**Powder RL80TA**) pro aplikaci přímo do řezacího zařízení nebo sacího zařízení. Alternativně Powder 80G dopravuje na sběrací zařízení pomocí tří užších hadic. Dva základní modely lze doplňovat dalšími jednoduchými soupravami.



RL80TA



Výběr aplikátorů

Aplikace ve formě kapaliny nebo prášku (granulátu)

Široký sortiment „Eco“, aplikátorů nabízí spolehlivé, ekonomické aplikátory pro každý účel a umožňuje vám si vybrat ten, který se vám nejlépe hodí pro vaše podmínky. Všechny jsou speciálně vyvinuty pro aplikaci konzervačních přípravků pro ošetření siláží a zajišťují přesnou a rovnoměrnou aplikaci. Aplikátory jsou konstruovány na snadnou obsluhu pomocí ovládacích prvků na regulátoru. Náhradní díly jsou běžně dostupné.

				Sklízecí řezačka/lis na balíky					
Aplikátor	Kapalina /prášek	Obsah (litrů nebo kg)	Min./Max. Průtok (l/min. nebo g/min.)	Self-Prop. FH	Trailed FH	Sběrací vůz	Velké kulaté balíky	Velké hranaté balíky	Senáž, Mini lis
Ecosyler	L (ULV)	22 litrů	7,5	•					
Ecoflow	L	200l nádrž \$	0,6/10	•	•				
Ecoflow H	L	200l nádrž \$	8/15	•					
Ecoflow FW	L	200l nádrž \$	0,6/10			•			
Miniflow S	L	200l nádrž \$ nebo 25l kanystr	0,5/3		•		•		
Miniflow MB	L	200 litre drum\$ or 25 litre can	0,2/3						•
Powder	D	80 kg	200/3100**	•	•	•	Granulát nesmí být použit na balíky		
Ecobaler	L	250 litrů	0,7/8			•	•	•	
Magnum	L	400 litrů	0,6/19	•		•		•	

Všechny aplikátory mají záruční dobu 12 měsíců od dodání.

* maximální dávka při otevřeném výtoku (ventilu) např. bez hadice nebo trysky **s Ecosylem

\$ nádrž není v dodávce

Kontakty pro servis a prodej

Ecosyler / Ecoflow / Powder / Miniflow

Selmech Supplies, Unit 3
19 Norton Enterprise Park
Witchford, Ely
Cambs, CB6 3NW
T 01353 661211

Magnum / Ecobaler

Team Sprayers Ltd
Lancaster Way Business Park, Whittle Road
Churchfields Industrial Estate
Salisbury, SP2 7YS
T 01722 413440

Další informace:

Freephone | 0800 590440 Email | info@ecosyl.com Visit | www.ecosyl.com

Ecosyl is a Registered Trade Mark of Volac International Limited.

